



اطلاعات فنی نمونه

رزین پلی استر مخصوص چسب سنگ

نام محصول:

شرح محصول و کاربرد:

این رزین پلی استر PA118، مخصوص چسب سنگ می باشد و به عنوان جزء اصلی چسب مورد استفاده قرار می گیرد. خمیر چسب سنگ ساخته شده با این رزین، سنگهای مورد مصرف در ساختمان را به راحتی به یکدیگر می چسباند و درزگیری می کند. از خصوصیات این رزین خشک شدن سریع و عدم تغییر رنگ آن در درازمدت می باشد.

مشخصات محصول:

واحد	محدوده	نوع تست
seconds	84	ویسکوزیته فورداکپ 4 (25°C)
%	63±2	درصد جامد
mg KOH/g	< 40	عدد اسیدی
Kg/m ³	1.10-1.13	دانسیته
minutes	3:30	Gel time
minutes	8:40	Curing time
°C	160	peak

روش اعمال:

مقادیر مجاز و مورد نیاز بنزوئیل پروکساید بستگی به زمان مورد نیاز و رفتار شیمیایی رزین دارد که با افزایش یا کاهش دو عامل ذکر شده، مقدار این مواد تغییر می کند.
پخت رزین در دمای 25 °C با ترکیب درصد زیر صورت می گیرد.

- رزین 100 گرم
- بنزوئیل پروکساید (درصد اکسیژن فعال 3/4 درصد) 6/66 گرم

نگهداری در انبار:

رزین پلی استر مخصوص چسب سنگ را به مدت 6 ماه از تاریخ تولید در انبار بدون نور مستقیم آفتاب در دمای 25 °C می توان نگهداری کرد. واضح است هر گونه تغییر در عوامل ذکر شده عمر انبارداری رزین پلی استر را تغییر خواهد داد.

اطلاعات فوق براساس تستهای شرکت صنایع و رنگ ورزین یشم تهیه شده است. شرکت یشم در قبال سایر موادی که با محصول مخلوط می شوند، در قبال به کار بردن محصول غیر از مورد ذکر شده و... مسئولیتی ندارد. به مصرف کننده توصیه می شود قبل از به کار بردن آن، محصول را همراه با سایر مواد تست و بررسی نماید.